

## ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

- 00 ALGEMEEN
- 00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING
- 00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
- 00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
  - 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN  
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.
  - 90. ALGEMENE OMSCHRIJVING  
**Inhoud en indeling van dit hoofdstuk zoals gebruikelijk.**

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

### 05 BOUWPLAATSVORZIENINGEN

#### 05.00 ALGEMEEN

05.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN  
90. BEGRIPPEN: ALGEMEEN

**Inhoud en indeling van dit hoofdstuk zoals gebruikelijk.**

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.00 ALGEMEEN

30.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:

- de aluminium buitenkozijnen, -deuren en -ramen
- de houten binnenkozijnen, -deuren en -ramen
- de (isolerende) beglazing
- het hang- en sluitwerk
- de aansluitingen op de gevel
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10 jaar.

#### 30.31 STELKOZIJNEN

30.31.11-a

HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

Afmetingen en indeling volgens tekening.

Houtsoort Europees vuren (NEN 5466) klasse B alzijdig geschaafd.

Oppervlaktebehandeling: in de fabriek voorzien van grondverflaag.

Toebehoren:

- ankers rvs.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: PE-rolband.

31.41.25-150

BUITENKOZIJN KOZIJN: GEMOFFELD ALUMINIUM

Buitenkozijnen volgens kozijnstaat

#### 30.32 KOZIJNEN

30.32.12-a

METALEN PUI/KOZIJN

0. ALUMINIUM KOZIJN, THERMISCH ISOLEREND

Fabrikaat: Alcoa Architectuursystemen.

Thermisch geïsoleerd kozijn van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Type: RT-62, (draai)profielsysteem.

Sterkte en stijfheid volgens berekening fabrikant.

Uf-waarde (NEN-EN 10077-2-12) (W/(m<sup>2</sup>.K)): conform berekening.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2) weerstandsklasse):

2.

Afmetingen (mm): volgens tekening.

Stijl- en dorpelprofielen, type: standaard.

Voorbehandeling: 6 waardig chromaatlaag (Cr6), gedompeld.

Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch gepoederlakt volgens Qualicoat.

Beglazing: HR++ isolatieglas, letselwerend waar nodig (NEN3569).

Raam: draaikiepramen volgens tekening.

Deur, aluminium, volgens tekening:

- voordeur conform 30.33.11-a
- glasdeuren achtergevel

Toebehoren:

- scharnieren: zichtbaar, systeemgebonden.
  - hang- en sluitwerk: systeemgebonden.
  - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
  - ankers: corrosievast staal.
  - aluminium waterslagen, afdekprofielen en zetwerken (o.a. tpv de hoekoplossing tussen kozijn merk F en G) volgens tekening.
- 31.41.25-150 BUITENKOZIJN KOZIJN: GEMOFFELD ALUMINIUM  
Buitenkozijnen volgens kozijnstaat
- 30.33 DEUREN
- 30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BUITENDEUR, ALUMINIUM INLAGE  
Leverancier: Van Vuuren Deuren.  
Type: PICO-ALUMEX.  
Klasse: II.  
Vulling: watervast spaanplaat.  
Gewicht (N/m<sup>2</sup>): 320.  
Geluidwering (NEN 5077+12) (dB(A)): 36.  
Breedte (mm): 1.080.  
Hoogte (mm): 2.315.  
Dikte (mm): 54.  
Kantuitvoering: stomp.  
Randhout: Meranti.  
Deklaag: Formica HPL, dikte 0,8 mm.  
Sealing: Durolock.  
Kleur: wit, RAL 9010  
Buitendeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
- 31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
Houten voordeur in aluminium kozijn.
- 30.33.12-a METALEN DEUR
0. METALEN DEUR  
Aluminium tuindeuren volgens kozijnstaat. Fabrikaat en type overeenkomstig aluminium puien.  
etc...
- 31.42.25-155 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
Tuindeuren ter plaatse van achtergevel.
- 30.34 RAMEN
- 30.34.12-a METALEN RAAM
0. METALEN RAAM  
Draai ramen en draaikiepramen volgens kozijnstaat. Fabrikaat en type overeenkomstig aluminium puien.
- 31.43.25-150 BUITENKOZIJN RAAM: DRAAIRAAM ALUMINIUM
- 30.36 ROOSTERS
- 30.36.12-a METALEN ROOSTER
0. ZELFREGELEND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.  
Type: DucoTop 50 'ZR' thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatioerooster Alto.  
Roosterhoogte (mm): 50.  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 14,8.  
Bediening: met stang.
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte 60-80 µm.
  - kleur (RAL): : blank geanodiseerd.
- Toebehoren:
- geponst afneembaar binnenrooster.
  - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal
  - De ventilatioeroosters aanbrengen boven de kozijnen en puien volgens tekening.
- NB. definitieve maatvoering afstemmen met fabrikant van aluminium kozijnen.
- 31.44.20-210 BUITENKOZIJN VOORZIENING AANBRENGEN: VENTILATIEROOSTER  
De ventilatioeroosters boven de kozijnen.

## 30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

- 30.38.11-a BRIEFPLAAT  
 0. BRIEFPLAAT  
 Leverancier: Ferney Group B.V.  
 Type: Oxloc® briefplaat 1217 112, afgerond, naar buitendraaiend met veer, afm. 340,5x74 mm.  
 Materiaal: aluminium, geanodiseerd F1, naturel.  
 Inworpopening (mm): 275x40.  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsset, 1217 117, ovaal/afgerond
- 31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
 Houten voordeur in aluminium kozijn.

- 30.38.25-a BESCHERMPLAAT/-PROFIEL  
 0. BESCHERMPROFIEL  
 Dorpelstrip  
 Afmeting:  
 Materiaal: aluminium  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen
- 31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
 Houten voordeur in aluminium kozijn.

## 30.80 HANG- EN SLUITWERK

- 30.80.10-a STELPOSTEN  
 0. STELPOSTEN
- 30.80.31-a DEUR-/RAAMSLLOT  
 0. INSTEEK DEURSLOT  
 Fabrikaat: Mauer Locking Systems.  
 Serie: 1100, woningbouwslot.  
 Uitvoering: cilinderslot, dag- en nacht, type n.t.b.  
 Voorplaat:  
 - materiaal : staal, verzinkt.  
 Sluitplaat:  
 - materiaal : staal, verzinkt.  
 Toebehoren:  
 - sleutel, aantal (st.): 2.  
 - bevestigingsmiddelen
- 31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
 Houten voordeur in aluminium kozijn.

## 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

## 43.38 DIVERSE ONDERDELEN

- 43.38.10-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT  
 0. HUISNUMMERBORD (NEN 1772-10)  
 Huisnummerbord: met cijfer.  
 Materiaal: aluminium.  
 Hoogte bord (mm): 126.  
 Cijferhoogte (H) (mm): 90.  
 Letterhoogte, kapitaal (H) (mm): 50.  
 Kleur ondergrond: wit.  
 Kleur opschrift: zwart.  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen
- 31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM  
 Houten voordeur in aluminium kozijn.

46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. UITVOERING DOOR OPDRACHTGEVER

Behoudens de elders in dit bestek aangegeven fabrieksmatig aangebrachte (grond-) verflagen wordt het schilderwerk buiten dit bestek om uitgevoerd door de opdrachtgever.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.12-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND

Het schilderen van de omkanten van de deuren, conform advies van de leverancier.

31.42.25-150 BUITENKOZIJN DEUR: ENTREEDEUR ALUMINIUM

Houten voordeur in aluminium kozijn.